

PROMAX

Système de dilution automatique

Système de dilution automatique pour tous les produits de nettoyage et de désinfection dans le domaine du nettoyage professionnel.

Remplissage de pulvérisateurs, seaux de lavage, éviers, bacs, réservoirs d'auto-laveuses...

Fonctions

Dilution de produits chimiques et remplissage de contenants

Caractéristiques Techniques

- Modèle 1 ou 4 produits, activation par bouton ou par levier
- 3 débits disponibles :** 4 litres/mn, 14 litres/mn, 30 litres/mn
- Boîtier PP robuste et facilement nettoyable
- Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques
- Rapport de dilution de 0,02 à 41,2 %
- Pression de travail :** 1 à 9 bar
- Température de travail :** 70°C maximum
- Connexions auto verrouillantes à double joint torique
- Raccordement à l'alimentation en eau possible par la droite ou par la gauche
- Sélecteur 4 produits à joint torique élastomère résistant à une large gamme de produits chimiques
- Porte buse externe, permet le branchement des buses et lignes d'aspiration sans ouvrir le boîtier
- Dispositif Flex-Gap anti-pollution intégré

Options

- Tresse de raccordement inox
- Kit de buses fines pour produits ultra-concentrés
- Filtre d'aspiration EPDM corps PP
- Support inox pour bidon de 5 litres, 10 litres et 20/30 litres
- Coffret verrouillable SekureMax



Kit d'installation inclus

- Pincen en plastiques (2 pièces)
- Buses de calibration (1 sachet)
- Crépine d'aspiration et clapet anti-retour (1 pièce)
- Poids en céramique (1 pièce)
- Fixations (3 pièces)
- Vis (3 pièces)
- Rondelles (3 pièces)
- Raccord (pour raccordement de deux unités ou plus)
- Raccord GHT 3/4" mâle - Raccord GHT mâle 3/4"
- Étiquettes adhésives pour identification des contenants (1 lot)
- Étiquettes adhésives pour identification du produit (1 lot)

Avantages

- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Système modulable pour applications multi-débits et multi-produits
- Façade facilement personnalisable
- Maintenance sans outils, pièces entièrement interchangeables
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

Modèle	Description	Code
1P Bouton	4 l/min 1 produit à bouton	PXB1F04S0000
1P Bouton	14 l/min 1 produit à bouton	PXB1F16S0000
1P Bouton	30 l/min 1 produit à bouton	PXB1F30S0000
1P Levier	4 l/min 1 produit 1 levier	PXS1F04S0000
4P Bouton	4 l/min 4 produits à bouton	PXB4F04S0000
4P Bouton	14 l/min 4 produits à bouton	PXB4F16S0000
4P Bouton	30 l/min 4 produits à bouton	PXB4F30S0000
4P Levier	4 l/min 4 produits à levier	PXS4F04S0000