

FAC3600 VLOEIBAAR 4x5L/MBG001-25L/

- Krachtig schoonmaakmiddel voor gevels.
- Elimineert alle sporen van vervuiling van gevels.
- Het product werkt op zichzelf.
- Hoog gehalte aan actieve elementen.

**EIGENSCHAPPEN**

- Elimineert snel alle cementlagen, roestvlekken, industriële afzettingen, zout, kalksteen, kalk, chemicaliën, bepaalde ontkleurders, salpeteraanslag, ...
- Kan worden toegepast op graniet, baksteen, kalkarm zandsteen, basaltlava en leisteen.
- Niet geschikt voor kalksteen, glas, aluminium, geverniste en/of gepolijste stenen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor het gebruik een test uitvoeren op een weinig of niet zichtbare plek op de gevel.
- Vooraf glas, hout, geëmailleerde onderdelen en aluminium afdekken (bescherming).
- Het te behandelen oppervlak nat maken met ruim schoon water om te diepe doordringing van het product te voorkomen, vooral de poreuze zijden.
- In horizontale bewegingen en van beneden naar boven aanbrengen met een verstuiver of lagedruksproeier of met een zuurbestendige borstel.
- Gedurende 5 tot 15 minuten laten inwerken.
- Met schoon water spoelen, bij voorkeur met een hogedrukreiniger door horizontale bewegingen en van beneden naar boven.
- Niet aanbrengen op een warm oppervlak of in de volle zon.
- Het product niet laten drogen. Om te voorkomen dat het product opdroogt, moet de aanbrengtijd goed worden gecontroleerd.
- Om de geschikte verdunning te bepalen, moet u een test uitvoeren en zo mogelijk de aanbrengtijd verkorten.

DOSERING


- De dosering is afhankelijk van de aard, het niveau van de vervuiling en van de porositeit van het medium.
- Verdunning: 25 of 50 % afhankelijk van het niveau van vervuiling.
- Puur: op zeer resistente en vuile oppervlakken.

LOGISTIEK

palletisering: 25
verpakking: 4x5L/carton

FYSISCH-CHEMISCHE PARAMETERS

Fysieke toestand / Physical state	Vloeistof /Liquid
pH	0,1
Dichtheid / Density	1,095 kg/l (20°C)
Oplosbaarheid / Solubility	Volledig oplosbaar / Completely soluble

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

- Het veiligheidsblad, het technisch informatieblad en het etiket op de verpakking zorgvuldig lezen.
- Is niet geschikt voor steen die veel kalk bevat, glas, aluminium, geverniste en/of gepolijste steen.
- Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
- Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, waarbij extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere tijd vermeden dienen te worden.

- Voor strikt professioneel gebruik.

BELGIUM
+32 (0) 81 83 00 83
mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com

