

HYDRO ZX140 (25L)/MBH002-30/5414798000602

- Traite l'humidité.
- Imperméabilise les façades.
- N'altère pas la couleur de la façade.
- Utilisation aisée.

**PROPRIETES**

- Solution imperméabilisante.
- Traite l'humidité des surfaces de construction en formant un film protecteur.
- Sans silicone.
- A base de résines permettant une aération vers l'extérieur.

MODE D'EMPLOI

- Avant application, recouvrir fenêtres, portes, vitres, appuis de fenêtre et marchepieds.
- Appliquer sur une surface propre et sèche au moyen d'une brosse, d'un rouleau, ou d'un pulvérisateur basse pression.
- Appliquer par mouvements horizontaux de bas en haut jusqu'à saturation du support.
- Laisser sécher de 4 à 6 heures avant de renouveler l'opération une seconde fois.

DOSAGE

- Utilisation pure.
- Consommation : selon la porosité, 1L pour 5 à 10 m².

LOGISTIQUE

Palettisation: 36

Conditionnement: 25L

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	Liquide
pH	N/A
Densité	0,875 kg/l (20°C)
Solubilité	Pas soluble

PRECAUTIONS

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Pour une utilisation intérieure, bien ventiler la pièce.

BELGIUM

+32 (0) 81 83 00 83

mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com