


PROTEC B 12x1L/MCG004-14/5414798001593

- Produit à action préventive.
- Augmente le rendement du système de chauffage.
- Convient à tous les types d'installation.
- Neutralise chimiquement les résidus calcaires.
- Une action préventive par an garantit une protection anticorrosion totale.

PROPRIETES

- Agit préventivement sur la formation des dépôts calcaires.
- Protège durablement le système de chauffage contre les effets de la corrosion.
- Empêche la formation des dépôts de boue.
- Permet une circulation plus fluide de l'eau de chauffage.

MODE D'EMPLOI

- Arrêter la chaudière et le circulateur.
- S'assurer que l'eau du circuit de chauffage est saine.
- Au cas où l'eau du circuit n'est pas saine, utiliser préalablement le Protec A.
- Ajouter le produit à l'eau de circulation par injection ou à l'aide de l'outil adapté à l'installation.
- Redémarrer la chaudière et le circulateur.
- Il est fortement conseillé d'entretenir le système de chauffage une fois par an.

DOSAGE

- 2 %.
- Un surdosage n'entraîne aucun danger pour l'installation.

LOGISTIQUE

Palettisation: 40

Conditionnement: 1l

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique / Physical state	Liquide
pH	12
Densité / Density	1,020 kg/l (20° C)
Solubilité/ Solubility	Complètement soluble / Completely soluble

PRECAUTIONS

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.

BELGIUM

+32 (0) 81 83 00 83

mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com