

**DISECO 4x5L/MGG010-25/5414798002248**

- Dégraissant industriel volatil.
- Convient pour le dégraissage de toute pièce métallique (avant soudure) et mécanique.
- Adapté pour les brûleurs de chaudières.
- Très performant.

**PROPRIETES**

- Dégraissant exceptionnel pour tout métal ou toute pièce métallique.
- Agit rapidement et efficacement.
- Sèche rapidement.
- Ne contient pas de silicates afin d'éviter toutes traces après séchage.
- Conseillé dans les ateliers, les services techniques ou de montage, les industries...
- Peut également s'utiliser par méthode de trempage à l'aide d'un contenant fermé.

**MODE D'EMPLOI**

- Appliquer le produit à l'aide d'un chiffon, d'une brosse ou d'un vaporisateur.
- Frotter à l'aide d'un support propre.
- Par trempage :
  - Tremper les pièces dans un bac fermé.
  - Sortir du bac, frotter.
  - Sécher à l'aide d'un support propre ou à l'air comprimé.
- Le produit dans le bac peut être réutilisé.

**DOSAGE**

- Prêt à l'emploi.

**LOGISTIQUE**

Palettisation: 25  
Conditionnement: 5L

**PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES**

Etat physique / Physical state	Liquide
pH	N/A
Densité / Density	0,740 kg/l (20 °C)
Solubilité/ Solubility	Pas soluble

**PRECAUTIONS**

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Ne pas utiliser le produit sur des pièces chaudes ou sous tension.

BELGIUM  
+32 (0) 81 83 00 83  
mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com